

Dooria Norge AS

Skyvedørskarm og skyvedørstilbehør**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Innebygd skyvedørskarm: Malt: Hvit NCS S 0502-Y eller ubehandlet furu. Konstruksjon: Furu, stålprofil. Vegtykkelse: 95 mm, 122 mm eller 145 mm. Belastning: Maks 110 kg inklusive skinne og opphengsbeslag.

Synlig skinne for utenpåliggende montasje: Skinne i rustfritt stål. Belastning: Maks 100 kg. Opphengsbeslag medfølger.

Skjult skinne for utenpåliggende montasje: Overflate i eloksert aluminium. Konstruksjon: Integrert i dør. Belastning: Maks 80 kg. Opphengsbeslag medfølger.

Inndekning for utenpåliggende skjult montasje: Overflate i malt: Hvit NCS S 0502-Y, valgfri NCS S til og med S 7500. Eik, furu, bjørk eller valnøtt. Overflatebehandling: Eik ubehandlet, klarlakkert, grunnoljet eller beiset. Bjørk: Klarlakkert. Valnøtt: Klarlakkert. Furu: Ubehandlet eller klarlakkert.

Skinne i aluminium. Belastning: Maks 70 kg. Inklusive skinne og opphengsbeslag.

For komplett oversikt på overflatebehandlinger og utførelser, se aktuell prisliste eller www.dooria.no.

Antatt levetid / brukstid

Antatt levetid/brukstid er minimum 10 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Fjern flekker før de rekker å tørke inn i lakken, og tørk eventuelt over med en klut lett fuktet med rent vann. En lakkert karm skades av for mye og varmt vann, sterke rengjøringsmidler som f.eks. perkloretylen, tynner, aceton og T-sprit. Bruk derfor disse flekkfjerningsmidlene med stor forsiktighet. OBS! Sliping med stålull og skurenylon kan ripe opp lakken.

Ettersyn og kontroll

Bolter i oppheng etterses og justeres. Skruer etterses og justeres.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ferdigmalte karm er vedlikeholdsfrie. Lakkerte karm vedlikeholdes med overlakking ved behov. En forutsetning er at karmen ikke er behandlet med voks eller polish. Før lakking skal karmen mellomslipes med fint slipepapir, 150 eller finere. Tørk av med en lofri, lett fuktet klut før lakking. Alle våre karm er laget i heltre. Det understrekes at tre er et levende materiale som påvirkes av ytre faktorer som luftfuktighet, temperatur og sollys. Det kan derfor ikke utelukkes at bevegelser/endringer i tre vil kunne påvirke overflaten, for eksempel gulning ved kvister og små sprekker utvendig. Kvistgulning er et treteknisk fenomen som inntreffer selv ved bruk av kvistforsegling. Kvistforseglingen vil kun bidra med å utsette denne prosessen. Skulle overnevnte endringer skje anses ikke dette som mangel ved produktet.

Skader kan overlakkes etter rengjøring og en lett puss med fint slipepapir. Dette forutsetter imidlertid at karmen ikke er behandlet med voks eller polish. Hvis den er det, må lakklaget slipes helt bort før behandling.

Fuktbestandighet

Dette produktet tåler moderate mengder fukt.

Garantier

Kjøpskvittering gjelder som garantibevis. Feilmontert produkt omfattes ikke av produktgarantiene. Dersom det viser seg at et reklamert produkt er feilmontert, forbeholder vi oss retten til å debitere kostnader for besiktigelse. Garantien er ikke gyldig dersom terskelen bearbeides etter mottak.

For øvrige vilkår, se aktuell prisliste eller www.dooria.no.

Dooria Norge AS

Skyvedørskarm og skyvedørstilbehør

3. TEKNISK SERVICE

Produsent / importør	Dooria Norge AS
Organisasjonsnr.	980394050
Postadresse	Lysaker torg 2
Postnr. og poststed	1366 Lysaker
Telefon	57 87 67 00
E-post	norge@dooria.no
Internettadresse	www.dooria.no