

JELD-WEN Norge AS

Polar innerdør**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Hvitmalt NCS S0502-Y slett, sporfrest eller profilert dør, alternativt slett finert. Dørblad 40 mm med ramme i gran og fylling av honeycomb alternativt massiv med ramme i gran og fylling av sponskive. Låskasse med vendbar falle og justerbare gjennomgående snap-in hengsler. Leveres også med glass og som skyvedør. Fås også i valgfri NCS S og finér: Eik, bjørk, bøk, gabon, coto. Overflatebehandling finér: Klarlakk.

Leveres også som brannklasset dør.

Brannklasse EI30. Dørblad 40 mm. Hengsler 5538, låskasse med vendbar falle og justerbare gjennomgående snap-in hengsler.

Dørvrider er ikke inkludert.

For komplett oversikt på overflatebehandlinger og utførelser, se aktuell prisliste eller www.dooria.no.

Antatt levetid / brukstid

Antatt levetid/brukstid er minimum 10 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Tre er et levende materiale som påvirkes og forandres ved fukt- og temperatursvingninger. Sørg for å ha god oppvarming og ventilasjon i rommet. Fjern flekker før de rekker å tørke inn i overflaten, og tørk eventuelt over med en klut lett fuktet med rent vann. En lakkert dør skades av for mye og varmt vann, sterke rengjøringsmidler som f.eks. perkloretylen, tynner, aceton og T-sprit. Bruk derfor disse flekkfjerningsmidlene med stor forsiktighet. Om døren brukes som baderomsdør, må den tørkes av umiddelbart etter bading, så kondens ikke setter seg i underkant av døren. OBS! Sliping med stålull og skurenylon kan ripe opp lakken.

Ettersyn og kontroll

Hengsler smøres ved behov. Låsen skal som regel ikke smøres.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ferdigmalte dører er vedlikeholdsfrie. Mindre skader kan males over. Maling glansverdi 35. Større skader krever sparkling og ommaling av døren. Lakkerte dører vedlikeholdes med overlakking ved behov. En forutsetning er at døren ikke er behandlet med voks eller polish. Før lakking skal døren mellomslipes med fint slipepapir, 150 eller finere. Tørk av med en lofri, lett fuktet klut før lakking.

Skader kan overlakkes etter rengjøring og en lett puss med fint slipepapir. Dette forutsetter imidlertid at døren ikke er behandlet med voks eller polish. Hvis den er det, må laklaget slipes helt bort før behandling.

Fuktbestandighet

Dette produktet tåler moderate mengder fukt.

Garantier

Kjøpskvitte på døren gjelder som garantibevis. Feilmontert dør omfattes ikke av produktgarantiene. Dersom det viser seg at en reklamert dør er feilmontert, forbeholder vi oss retten til å debitere kostnader for besiktigelse. Garantien er ikke gyldig dersom døren bearbeides etter mottak.

For øvrige vilkår, se aktuell prisliste eller www.dooria.no.

3. TEKNISK SERVICE

JELD-WEN Norge AS

Polar innerdør

Produsent / importør	JELD-WEN Norge AS
Organisasjonsnr.	881128152
Postadresse	Lysaker torg 2
Postnr. og poststed	1366 Lysaker
Telefon	57 87 67 00
E-post	norge@dooria.no
Internettadresse	www.dooria.no