




TERSKLER

INNERDØRER

Eiketerskler tilpasset enkeltdører og pardører.

Fakta	6905 Falset terskel	6900 Flat terskel mellomliggende 6902 Flat terskel underliggende	6910 Baderomterskel
Utførelse			
Overflate	Eik Overflatebehandling: Klarlakkert	Eik Overflatebehandling: Klarlakkert	Eik Overflatebehandling: Klarlakkert
Konstruksjon	S-profil. Høyde: 22 mm. Karmdybde: 92 mm.	S-profil. Høyde: 9 mm mellomliggende 14 mm underliggende. Karmdybde: 92 mm.	S-profil. Ventliert. Høyde: 26 mm. Karmdybde: 92 mm.
Øvrig	-	Finnes som mellomliggende og underliggende.	
Vekt	Terskel til enkeltdør: Ca 0,5 kg. Terskel til pardør: Ca 0,8 kg.	Terskel til enkeltdør: Ca 0,5 kg. Terskel til pardør: Ca 0,8 kg.	Terskel til enkeltdør: Ca 0,5 kg. Terskel til pardør: Ca 0,8 kg.

Standardmål:

Modulmål	Bredde i mm (mellomliggende)
7	630
8	730
9	830
10	930
12,0	1130
13,0	1230
14,0	1330
13,3	1260
15,3	1460
17,3	1660
19,3	1860

Med reservasjon for konstruksjonsendringer.

Dooria Norge AS
Nils Hansens vei 2 | 0667 Oslo
Telefon 57 87 67 00
E-post: norge@dooria.no | www.dooria.no

