

## BOD




Boddører finnes i ubehandlet bjørk plywood. Leveres som kaldboddør 10 grader eller varmboddør 18 grader.

Fakta	
Utførelse	Boddør i ubehandlet bjørk plywood.
Overflate	Ubehandlet bjørk plywood.
Glansverdi	-
Konstruksjon	Plywood av bjørk utvendig, kryssfiner innvendig. Isolert med EPS (ekspandert polystyren). Karm: Furu, karmdybde 92 mm. Forbørret. Terskel: Hardtre, handikappvennlig. Høyde 46 mm.
A & B-mål	A-mål: 46 mm. B-mål: 27,5 mm.
Glassmodeller	-
Beslag	Låskasse ASSA 565 2 stk løftehengsler med enkel bakkantsikring og justerbarhet i høyde og side, forzinket og epoxylakkert overflate i rustfri look (Abloy 3248).
Klassing	-
Vekt	Enkeltjør: Ca 35 kg



Bildet viser Bod 4210. Flere modeller som illustrasjoner på neste side.

	Modulmål	Karmyttermål (mm)
Enkeltjører	9 x 19	886 x 1886
	9 x 20/21	886 x 1986/2086
	10 x 20/21	986 x 1986/2086



Bod 4210  
10 grader



Bod 4110  
18 grader