

BERG/MILANO



Ytterdører fra vårt basicsortiment finnes i standard hvit. Leveres som tett dør eller med ulike glassåpninger.

Fakta	
Utførelse	Ytterdør med sporfrest utside og slett innside.
Overflate	Hvit NCS S 0502-Y.
Glansverdi	25-30
Konstruksjon	Ramtre av kvistfri furu, isolering av freonfri polystyren, doble aluminiums-plater for formstabilitet. Ytterskikt i vannbestandig HDF, malt med spesialtilpasset maling for beste vannmotstand. U-verdi: < 0,9 tett dør, < 1,0 glasset dør. Tykkelse: 60,3 mm. Karm: Kvistfri furu karmdybde 92 mm. Forborret. Terskel: Hardtre, handikappvennlig. Høyde 25 mm.
A & B-mål	A-mål: 60,3 mm. B-mål: 22,5 mm.
Glass-modeller	3015, 3020 Se illustrasjoner på neste side.
Glass	Innvendig montert 2-lags isolerglass med selektivt belegg og argongass. Standard: Klarglass, modell 3020, 3025 Standard: Cotswoldglass, modell 3015
Beslag	Låskasse 565 Trinnløst justerbart sluttstykke (ASSA 1889-11) Sylindersett i forkrommet matt (Trioving 1245) 2 stk løftehengsler med enkel bakkantsikring og justerbarhet i høyde og side, forzinket og epoxylakkert overflate i rustfri look (Abloy 3248).
Vekt	Enkeltjør: Ca 47 kg
Øvrig	Kan ikke leveres som pardør eller avvikende moduler.




Bildet viser Berg 3015. Flere modeller som illustrasjoner på neste side.


	Modulmål	Karmyttermål (mm)
Enkeltjører	9 x 20/21	886 x 1986/2086
	10 x 20/21	986 x 1986/2086

Konstruksjon






Berg 3010



Berg 3015



Milano 3020