





SKYVEDØR

Åpne opp hjemmet ditt og spar gulvplass med smarte løsninger. Her viser vi noen ulike eksempler på skyvedørsalternativer.

Fakta	Innebygd skyvedørskarm	Synlig skinne for utenpåliggende montasje	Skjult skinne for utenpåliggende montering	Kornisch for utenpåliggende skjult montering
Utførelse				
Overflate	Malt: Hvit NCS S 0502-Y Ubehandlet Tilvalg: Synlige deler i valgfri NCS S til og med S 7500. Furu: Klarlakkert. Eik: Klarlakkert, grunnoljet, wenge- eller antikkbeiset. Bjørk: Klarlakkert. Valnøtt: Klarlakkert.	Rustfritt stål.	Eloksert aluminium.	Malt: Hvit NCS S 0502-Y, Valgfri NCS S til og med S 7500. Eik, furu, bjørk eller valnøtt. Overflatebehandling: Eik ubehandlet, klarlakkert, grunnoljet, beiset eller patinert. Bjørk: Klarlakkert. Valnøtt: Klarlakkert. Furu: Ubehandlet, klarlakkert, beiset eller hvitlasert.
Konstruksjon	Furu, stålprofil. Vegttykkelse: 95 mm 122 mm 145 mm Belastning: Maks 70 kg.	Skinne i rustfritt stål. Belastning: Maks 100 kg.	Integrert i dør. Belastning: Maks 80 kg.	Skinne i aluminium. Belastning: Maks 70 kg.
Beslag	Inklusive skinne og opphengsbeslag.	Opphengsbeslag.	Opphengsbeslag.	Inklusive skinne og opphengsbeslag.
Vekt	ca 15 kg.	ca 20 kg	ca 40 kg	ca 15 kg.
Øvrig	For detaljert beskrivelse, se monteringsanvisning på www.dooria.no .	For detaljert beskrivelse, se monteringsanvisning på www.dooria.no .	For detaljert beskrivelse, se monteringsanvisning på www.dooria.no .	For detaljert beskrivelse, se monteringsanvisning på www.dooria.no .

Standardmål:

Skyvedørskarm Dørbladmål (mm)	Skyvedørsskinne Dørbladmål (mm)	Skyvedørsskinne Dørbladmål (mm)	Kornisch Dørbladmål (mm)
625 x 2040		625	625
725 x 2040		725	725
825 x 2040		825	825
925 x 2040		925	925
1025 x 2040		1025	
1125 x 2040		1125	
1225 x 2040			

Obs! Skyvedørskarm 95 mm kan ikke lages for dørbladmål større enn 1025 mm.

Med reservasjon for konstruksjonsendringer.