

# SKYVEDØRER

Åpne opp hjemmet ditt og spar gulvplass med smarte løsninger. Her viser vi noen ulike eksempler på skyvedørsalternativer.

Fakta	Innebygd skyvedørskarm
Utførelse	
Overflate	Malt: Hvit NCS S 0502-Y
Konstruksjon	Furu, stålprofil. Veggtykkelse: 95 mm 122 mm Belastning: Maks 110 kg.
Beslag	Inklusivt skinne og opphengsbeslag.
Vekt	ca 15 kg.
Øvrig	Til pardører brukes to enkeltørskarmmer og skjøtestykke.

## Standardmål:

Skyvedørskarm dørbladmål (mm)	Utvendig karmmåll mm	Veggåpningsmål innebygd skyvedørskarm mm
625 x 2040	1290 x 2095	1310 x 2110
725 x 2040	1490 x 2095	1510 x 2110
825 x 2040	1690 x 2095	1710 x 2110
925 x 2040	1890 x 2095	1910 x 2110

Med reservasjon for konstruksjonsendringer.

Dooria Norge AS  
Nils Hansens vei 2 | 0667 Oslo  
Telefon 57 87 67 00  
E-post: [norge@dooria.no](mailto:norge@dooria.no) | [www.dooria.no](http://www.dooria.no)